Гамильтон — развёртки стен с точками электрики

Пакет «Эконом» · 84 точек на дом · предложение на согласование · Дом 45 · 22.10.2026

1 этаж

Прихожая	точек на стенах: 4	лист 2
Спальня	точек на стенах: 6	лист 3
С/у	точек на стенах: 5	лист 4
Кухня-гостиная	точек на стенах: 22	лист 5
Хоз.пом.	точек на стенах: 7	лист 8

2 этаж

Холл	точек на стенах: 6	лист 9
Мастер-спальня (оси 1–2)	точек на стенах: 7	лист 11
С/у 2 эт.	точек на стенах: 5	лист 12
Спальня 2 эт.	точек на стенах: 6	лист 13
Мастер-спальня (оси 3–4)	точек на стенах: 6	лист 15
Гардеробная мастер-спальни (оси 1–2)	точек на стенах: 1	лист 16
С/у мастер-спальни (оси 3–4)	точек на стенах: 5	лист 17

Снаружи

Наружные точки (фасад)	точек на стенах: 2	лист 18


Высоты — от ЧИСТОГО пола своего этажа до оси точки. Расстояния — от левого угла стены, если смотреть на неё изнутри помещения.
Потолочные точки НП — списком на листе помещения. Греющие кабели ввода/выпусков (под полом) здесь не показаны. Источник точек — elec_gamilton.py, геометрия — модель 22.10.

РС Развёртки стен с точками электрики — 1 этаж, Прихожая

Дом 45 · Гамильтон · пакет «Эконом» · 22.10.2026


Стена 1 — верхняя на плане, длина 2526


перегородка (дерево + ГКЛ)



Стена 2 — правая на плане, ось 2, длина 1662

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)






ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену


Стена 3 — нижняя на плане, ось Б, длина 2526

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале



Стена 4 — левая на плане, ось 1, длина 1662

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале



Обозначения

- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит


Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 1 этаж, Спальня

Дом 45 · Гамильтон · пакет «Эконом» · 22.10.2026


Стена 1 — верхняя на плане, ось В, длина 2526


наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале



Стена 2 — правая на плане, ось 2, длина 3927


каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)






Стена 3 — нижняя на плане, длина 2526

перегородка (дерево + ГКЛ)



Стена 4 — левая на плане, ось 1, длина 3927

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале



Обозначения

- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит


Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 1 этаж, С/у

Дом 45 · Гамильтон · пакет «Эконом» · 22.10.2026


Стена 1 — верхняя на плане, ось В, длина 1258

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале




Стена 2 — правая на плане, длина 2177

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)




Стена 3 — нижняя на плане, длина 1258


каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)



Стена 4 — левая на плане, ось 2, длина 2177

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)





Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 1 этаж, Кухня-гостиная (лист 1 из 3)


Стена 1 — верхняя на плане, ось В, длина 1850

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале



Стена 2 — правая на плане, ось 3, длина 3086


каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)






Стена 4 — левая на плане, ось 3, длина 600

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)



Стена 5 — верхняя на плане, длина 2526

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)



Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 1 этаж, Кухня-гостиная (лист 2 из 3)


Стена 6 — правая на плане, ось 4, длина 3227

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале



Стена 7 — нижняя на плане, ось Б, длина 2700


наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале






Стена 8 — правая на плане, ось 3, длина 1250

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале



Стена 9 — нижняя на плане, ось А, длина 3282

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале



Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 1 этаж, Кухня-гостиная (лист 3 из 3)


Стена 10 — левая на плане, ось 2, длина 4612

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)



Стена 11 — верхняя на плане, длина 1345

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)



Стена 14 — левая на плане, длина 2264

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену



Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 1 этаж, Хоз.пом.


Стена 1 — верхняя на плане, ось В, длина 2526

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале




Стена 2 — правая на плане, ось 4, длина 2312

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале




ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену




Стена 3 — нижняя на плане, длина 2526

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)



Стена 4 — левая на плане, ось 3, длина 2312

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)



Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, Холл (лист 1 из 2)


Стена 1 — верхняя на плане, ось В, длина 1850


наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале



Стена 2 — правая на плане, ось 3, длина 3212


каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)






Стена 3 — нижняя на плане, длина 3267

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)



Стена 4 — левая на плане, ось 2, длина 1100

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)



Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, Холл (лист 2 из 2)


Стена 5 — верхняя на плане, длина 1331

перегородка (дерево + ГКЛ)




Стена 8 — левая на плане, длина 2050

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)



ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену



Обозначения

- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит


Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, Мастер-спальня (оси 1–2)

Дом 45 · Гамильтон · пакет «Эконом» · 22.10.2026


Стена 1 — верхняя на плане, длина 2540


перегородка (дерево + ГКЛ)



Стена 2 — правая на плане, ось 2, длина 3601


каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)






Стена 3 — нижняя на плане, ось Б, длина 2540

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале



Стена 4 — левая на плане, ось 1, длина 3601

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале



Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, С/у 2 эт.


Стена 1 — верхняя на плане, ось В, длина 2043

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале



Стена 2 — правая на плане, длина 1988

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)




ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену




Стена 3 — нижняя на плане, длина 2043

перегородка (дерево + ГКЛ)



Стена 4 — левая на плане, длина 1988

перегородка (дерево + ГКЛ)



Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, Спальня 2 эт. (лист 1 из 2)


Стена 1 — верхняя на плане, длина 3267

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)




Стена 2 — правая на плане, ось 3, длина 3577

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)




ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену




Стена 3 — нижняя на плане, ось А, длина 3282

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале



Стена 4 — левая на плане, ось 2, длина 1250

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале



Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.


РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, Спальня 2 эт. (лист 2 из 2)

Стена 5 — левая на плане, ось 2, длина 2327

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)



ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену



Обозначения

- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит


Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, Мастер-спальня (оси 3–4)

Дом 45 · Гамильтон · пакет «Эконом» · 22.10.2026


Стена 1 — верхняя на плане, длина 2526


перегородка (дерево + ГКЛ)



Стена 2 — правая на плане, ось 4, длина 3601


наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале






Стена 3 — нижняя на плане, ось Б, длина 2526

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале



Стена 4 — левая на плане, ось 3, длина 3601

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)




Обозначения

- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.


РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, Гардеробная мастер-спальни (оси 1–2)

ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену




Стена 1 — верхняя на плане, ось В, длина 1790

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале




Стена 2 — правая на плане, длина 1988

перегородка (дерево + ГКЛ)




Стена 3 — нижняя на плане, длина 1790

перегородка (дерево + ГКЛ)



Стена 4 — левая на плане, ось 1, длина 1988

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале



Обозначения


- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Развёртки стен с точками электрики — 2 этаж, С/у мастер-спальни (оси 3–4)


Стена 1 — верхняя на плане, ось В, длина 2526

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале




Стена 2 — правая на плане, ось 4, длина 1988

наружная стена СИП 174 — точки накладные, в стальном канале




Стена 3 — нижняя на плане, длина 2526

перегородка (дерево + ГКЛ)




Стена 4 — левая на плане, ось 3, длина 1988

каркасная стена (точки в каркасе, металлорукав)



ключевой план: номер стены, стрелка — взгляд на стену



Обозначения

- розетка (Р2 — двойная, Р IP44 — влагозащ., Р 32А — варочная)
- ЭК — вывод под конвектор (пунктир — корпус), ПС, Т
- выключатель (В1, В2, ВП — проходной)
- бра
- КУП
- вентилятор
- щит

Размеры — мм. Под стеной: 1-я строка — цепочка,
2-я — расстояние от ЛЕВОГО угла (по осям точек и краям проёмов).
У точки — код, id, отметка ОСИ от ЧИСТОГО пола своего этажа
(чистый пол +95 над панелью перекрытия).
Стена — вид изнутри помещения, верх — потолок 2655.
«н» — накладная точка на наружной СИП-стене
(стальной канал, в пену СИП не заглублять).
Точки в каркасе — подрозетник для полых стен 68 мм.

РС Наружные точки (на фасаде), 1 этаж

Э1.1-3 — светильник уличный IP44: крыльцо, стена по оси Б: восточнее коробки ДП-1 на 258; h 2000 от уровня чистого пола дома; кабель сквозь стену в стальной гильзе Ø25

Э1.1-9 — светильник уличный IP44: терраса, стена по оси Б: восточнее коробки ДП-2 на 252; h 2000 от уровня чистого пола дома; кабель сквозь стену в стальной гильзе Ø25